



ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ





електротехнічне
обладнання

Lorenz[®]
electric

Сучасний ринок електротехнічної продукції вимагає гнучкого підходу до комплектації обладнанням відповідно до вимог замовника.

Асортимент і якість продукції **Lorenz electric** збалансовані з ціною, а наявність продукції на складі робить вигідною нашу пропозицію.

Підтримка виробничих і торгуючих організацій технічними консультаціями, система знижок, забезпечення рекламним матеріалом спрямовані на довгострокове і надійне співробітництво.



КНОПКИ, ПЕРЕМИКАЧІ

Ø22 мм, НВ/НЗ контакти, метал/пластик

СВІТЛОДІЮДНА ІНДИКАЦІЯ 24/220 В



Тип	Матеріал корпусу	Діаметр, мм	Контактна група	Додаткові параметри
КМ/КП (кнопка)	метал/пластик	22	НО/НЗ контакти	підсвітка, силіконовий ковпачок, з/без фіксації
ПМ/ПП (перемикач)				два або три положення, з/без фіксації
СМ (світлосигнальний моноблок)	пластик		—	6 кольорів, 24/220 В

КЛЕМНІ КОЛОДКИ

до 16 мм²

КЛЕМИ

до 35 мм², гвинтові та пружинні,
прохідні та заземляючі

МОНТАЖНІ АКСЕСУАРИ



Тип	Характеристики
Клеми прохідні, нульові, заземляючі	провідники 2,5/4/6/10/16/35/70 мм ²
Клемні колодки	провідники 2,5/4/6/10/16 мм ²
Кабельні вводи	PG: 7(3-6), 9(4-8), 11(5-10), 13,5(7-12), 16(10-14), 21(13-18), 29(18-25), 36 (22-32), 42(30-38), 48(34-44)
Стяжки кабельні	ширина, мм: 2,5/3,6/4,8/7,6/9, довжина, мм: 95-780
Кабельні канали	25x30/40/60, 40x30/40/60, 60x40/60, 80x40/60/80, 100x60/80, 120x80
Монтажна шина	15x5,5; 35x7,5; 35x15

АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ

до 800 А, модульні
та корпусні

ВИМИКАЧІ НАВАНТАЖЕННЯ

модульні до 100 А



Тип	Виконання/спосіб кріплення	Робочі струми, А
АВК (автоматичний вимикач корпусний)	корпусний/щитовий	100/125/200/400/500/630
Аксесуари до АВК	блок-контакт стану/розчеплювач/виносна рукоятка	—
ВА04/ВА06 (вимикач автоматичний, відключаюча здатність 4кА / 6кА)	модульний, на шину 35 мм	2/4/6/10/16/20/25/32/40/50/63
Аксесуари до ВА	збоку на автоматичному вимикачі ВА04/ВА06	—
ВН (вимикач навантаження)	модульний, на шину 35 мм	20/32/63

ЗАПОБІЖНИКИ, ТРИМАЧІ ЗАПОБІЖНИКІВ

до 630 А



Тип	Виконання/спосіб кріплення	Робочі струми, А
ЗЦ (запобіжник циліндричний)	10x38, 14x51, 22x58	2/4/6/10/16/20/25/32/40/50/63
ЗН (запобіжник ножовий)	типорозмір 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4	16-600
ТЗ (тримач запобіжника)	Ц (циліндричного), Н (ножового)	до 630

ДИФЕРЕНЦІЙНІ ВИМИКАЧІ

автоматичні вимикачі
з диференційним захистом
(2/4 полюси, струм витоку 30/100 мА)



Тип	Номінальний струм, А	Струм витоку, мА	Підключення
ВАД (вимикач автоматичний, диференційний)	16/25/32/40/63	30/100	1P + N
ВД (вимикач диференційний)	25/40/63		3P + N

ВИМИКАЧІ ЗАХИСТУ ДВИГУНА

автоматичні
з тепловою уставкою
0,1–80 А



Тип	Номинальний струм, А	Потужність двигуна, кВт (AC3)	Спосіб монтажу
BAEM (вимикач автоматичний електродвигунів малогабаритний)	0,16-32	0,06-15	на шину 35 мм
BAE (вимикач автоматичний електродвигунів)	4-80	0,37-40	
Аксесуари до BAEM, BAE	–	–	на корпус BAE, BAEM

КОНТАКТОРИ, ТЕПЛОВІ РЕЛЕ

9–330 А, для монтажу
на шину та на панель, 24/220 В



Тип	Номінальний струм, А	Контактні групи	Котушка управління, В
КММ (контактор магнітний, малогабаритний)	6/9/12	3 + 1НВ/1НЗ	220 V AC
КМ (контактор магнітний, малогабаритний)	12-630		
PTM (реле теплове малогабаритне)	0,16-16	1НВ + 1НЗ	–
РТ (реле теплове)	1,6-630		–
Аксесуари до КММ, КМ, PTM, РТ	–		–

РЕЛЕ ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ

на 1/2/3/4 контактні групи,
під пайку або у колодку



Тип	Номінальний струм, А	Контакти	Котушка управління, В
РМ (реле електромагнітні)	5/8/10/16	1/2/3/4 С/О	12/24 V DC 24/220 V AC
ТР (реле часу)	10	2/4 С/О	
РКВ (реле контрольно-вимірювальні)	5	1 С/О	
Акcesуари до РМ, ТР, РКВ	Контактні колодки, фіксатори, маркувальні таблички		

СТАБІЛІЗАТОРИ, ІНВЕРТОРИ НАПРУГИ



Тип	Потужність, кВА	Вхідна напруга, В	Вихідна напруга, В	Акумулятор, В
ЛІ-500С	500	140-275	220 +/- 8%	12
ЛІ-800С	800			
ЛІ-1000С	1000			
ЛІ-1500С	1500			24
ЛС-1000Т	1000	100-260		—
ЛС-8000Т	8000			
ЛС-10000Т	10000			

ЛІ – інвертори напруги
ЛС – стабілізатори напруги



(044) 500-05-97, 401-55-36, 401-55-37

вул. Якутська, 8, офіс 305, 311

innwave.com, elim-ua.com.ua

